

OS / 12

SP/740/4/2021/JF

Gdynia, 16.04.2021 r.

W P Ł Y N Ę Ł O
STAROSTWO POWIATOWE w CHOSZCZCIE
ul. Nadbrzeźna 2, 73-200 Choszczno
KANCELARIA OGÓLNA

29.04.2021

Skierowano
L.dz. 5483/bu

Starostwo Powiatowe w Choszcznie
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Leśnictwa
ul. Nadbrzeźna 2
73-200 Choszczno

PROWADZĄCY INSTALACJE: Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

DOTYCZY: Stacji bazowej telefonii komórkowej **BT43510 JAROSŁAWSKO**
Zlokalizowanej pod adresem: dz. nr 2/3 Hydrofornia, 73-260 Jarosławsko, ul.
Sadowa, gmina Pełczyce, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie

Działając w imieniu inwestora w trybie art. 152 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) informuję o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej BT43510 JAROSŁAWSKO zlokalizowanej pod adresem dz. nr 2/3 Hydrofornia, 73-260 Jarosławsko, gmina Pełczyce, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie.

Informuje, przedmiotowa zmiana danych instalacji nie jest zmianą istotną, zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2020.1219 t.j. z dnia 2020.07.09).

Z poważaniem

Joanna Norek

Joanna Norek

Adres korespondencyjny:

Joanna Norek
Axians Networks Poland Sp. z o.o.
Ul. Rdestowa 51; 81-577 Gdynia
Tel. 662 124 580
joanna.norek@axians.com

W załączeniu:

- 1) Upoważnienie inwestora
- 2) Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony ludności i środowiska
- 3) Formularz zgłoszenia instalacji

FORMULARZ ZMIANY DANYCH W ZGŁOSZENIU INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia
Starostwo Powiatowe w Choszczynie
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Nadbrzeźna 2
73-200 Choszczno
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację
stacja bazowa BT43510 JAROSŁAWSKO (ext. 5)
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli KTS¹⁾ jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja
KTS1 1002000000000 PÓŁNOCNO-ZACHODNI
KTS2 1002320000000 Zachodniopomorskie
KTS3 1002321000000 Zachodniopomorskie
KTS4 1002321640000 Szczecińsko-pyrzycki
KTS5 1002321640200 choszczeński
KTS6 10023216402055 Pełczyce
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
Prowadzący instalację: Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
dz. nr 2/3 Hydrofornia, 73-260 Jarosławsko gmina Pełczyce; powiat choszczeński; województwo zachodniopomorskie
6. Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)
instalacje radiokomunikacyjne, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług
działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej.
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 30984 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 4537 W
10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji
Parametry stacji bazowej zostały tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom pola elektromagnetycznego nie występował w miejscach dostępnych dla ludności.
11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami
W miejscach dostępnych dla ludności poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartości ponadnormatywnych.
12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

1) współrzędne geograficzne anten	2) częstotliwość pracy	3) wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu	4) EIRP - równoważna moc promieniowana izotropowo	5) zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania
53-00-19.20N 15-25-15.27E	900 Mhz	49,30 m	4662 W	Azymut 0° Pochylenie 0°-7°
53-00-19.20N 15-25-15.27E	900 Mhz	49,30 m	4662 W	Azymut 120° Pochylenie 0°-7°
53-00-19.20N 15-25-15.27E	900 Mhz	49,30 m	4662 W	Azymut 240° Pochylenie 0°-7°
53-00-19.20N 15-25-15.27E	1800 Mhz	41,00 m	5666 W	Azymut 0° Pochylenie 0°-6°
53-00-19.20N 15-25-15.27E	1800 Mhz	41,00 m	5666 W	Azymut 120° Pochylenie 0°-6°
53-00-19.20N 15-25-15.27E	1800 Mhz	41,00 m	5666 W	Azymut 240° Pochylenie 0°-6°
53-00-19.20N 15-25-15.27E	23 GHz	44,50 m	1148,15 W	Azymut 295°
	80 GHz		3388,44 W	

6) Na podstawie wykonanej analizy stwierdza się, że w odległościach od anten sektorowych, określonych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U z 2019 r. poz. 1839), wzdłuż osi głównych wiązek promieniowania tych anten, nie występują miejsca dostępne dla ludności



Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawelak

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64

e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko ogólne nr 08/04/OŚ/2021-ELT



Nr i nazwa stacji	BT43510 JAROSŁAWSKO	
Adres	73-260 Jarosławsko, dz. nr 2/3 Hydrofornia, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie	
Opracowanie	Wiesław Laskowski	Specjalista ds. pomiarów
Autoryzacja	Andrzej Urbański	Kierownik Laboratorium
Podpis	Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany przez Andrzej Urbański Data: 2021.04.15 08:15:51 CEST Powód: Zatwierdzam dokument	
Data	2021-04-12	

Spis treści

1. Informacje ogólne.	3
2. Podstawa prawna.	3
3. Opis pomiarów.	3
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.	4
5. Charakterystyka źródeł PEM.	5
6. Wyniki pomiarów.	5
7. Stwierdzenie zgodności.	7
8. Oświadczenie.	7
9. Spis załączników.	7

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca	Axians Networks Poland Sp. z o.o., ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa osoba udzielająca informacji – Piotr Miliszkiewicz
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji, poprawka pomiarowa
Prowadzący instalację	Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa
Lokalizacja obiektu	73-260 Jarosławsko, dz. nr 2/3 Hydrofornia, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie
Miejsce instalacji anten	wieża kratowa
Miejsce instalacji urządzeń	kontener
Osoby wykonujące pomiar	Piotr Kujaszewski - pomiarowiec
Data wykonania pomiaru	2021-04-12
Temperatura na początku pomiaru [°C]	2
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	4
Warunki atmosferyczne	brak opadów
Wilgotność na początku pomiaru [%]	73
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	71
Inne źródła pól elektromagnetycznych	nie występują
Tryb pracy urządzeń	eksploatacyjny

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258), Dokument PCA DAB-18 „Program akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku” wyd. 1, Warszawa, 02.02.2017 r.
Cel badań	Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności.

Opis zestawu pomiarowego	<p>Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m - 400V/m pracująca w paśmie 0,1 – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo ważne do 15.07.2021r.</p> <p>Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracująca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95%.</p> <p>Niepewność rozszerzona 59% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.</p>
Wyposażenie pomocnicze	<p>Termohigrometr Termoprodukt, typ: Termik+, nr identyfikacyjny 700618, świadectwo wzorcowania nr 1763/AH/19 z dn. 29.07.2019 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH".</p> <p>Przymiar wstępowy STABILA, nr identyfikacyjny 31WL, świadectwo wzorcowania nr 6W1/1826/19 z dn. 02.08.2019 r. wydane przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku.</p> <p>GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurą sprawdzeń okresowych IS/PO16-11/03.</p>
Pomiary zostały wykonane	<ol style="list-style-type: none"> na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczeń uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono możliwość występowania pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym. w miejscach dostępnych dla ludności. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów) wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę oraz przy rzeczywistych warunkach pracy instalacji innych operatorów (w przypadku występowania). W takiej sytuacji uwzględniono jednolitą poprawkę pomiarową wynoszącą 1,7.
Szczególne warunki podczas wykonywania pomiarów	<p>Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu epidemii, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.9))</p>
Warunki pracy urzędów nadawczych	<p>Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).</p>

4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego	Parametr fizyczny		
	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	f / 200
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochyleń anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Typ anteny	Współrzędne geograficzne	Azymut [°]	Wysokość zawieszenia anten (środek elektr. anteny) n.p.t. [m]	Pasma częstotliwości	Zakres pochyleń elektrycznego [°]	Średnie pochyleń anten (ustawione do pomiarów PEM) [°]	Pochylenie mechaniczne [°]	EIRP [W]	EIRP (suma) [W]
739666	15°25'15.3"E 53°00'19.2"N	0	49,3	900	0-7	3	0	4662	4662
739666	15°25'15.3"E 53°00'19.2"N	120	49,3	900	0-7	3	0	4662	4662
739666	15°25'15.3"E 53°00'19.2"N	240	49,3	900	0-7	3	0	4662	4662
A264521R1V06	15°25'15.3"E 53°00'19.2"N	0	41	1800	0-6	3	0	5666	5666
A264521R1V06	15°25'15.3"E 53°00'19.2"N	120	41	1800	0-6	3	0	5666	5666
A264521R1V06	15°25'15.3"E 53°00'19.2"N	240	41	1800	0-6	3	0	5666	5666

Tabela 2. Anteny radioliniowe - dane otrzymane od klienta

Typ anteny	Współrzędne geograficzne	Azymut [°]	Średnica [m]	Pasma częstotliwości [GHz]	Zysk energetyczny [dBi]	Moc wyjściowa nadajnika [dBm]	EIRP [W]	Wysokość zawieszenia (środek elektryczny anteny) n.p.t. [m]
ANT2/2B0.623/80HP/HP	15°25'15.3"E 53°00'19.2"N	295,33	0,6	23	39,6	21	1148,2	44,50
		295,33	0,6	80	49,3	16	3388,4	44,50

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E *Ck, Cs, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H *Ck, Cs, +U [A/m]	Wysokość pomiaru [m]	Współrzędne PP x, y	Opis PP	WM _E	WM _H
1	< 0,8	< 2,54	< 0,002	< 0,007	0,3 - 2,0	53°00'21,7"N 15°25'15,0"E	otoczenie stacji bazowej - 80 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	< 0,065	< 0,064
2	< 0,8	< 2,54	< 0,002	< 0,007	0,3 - 2,0	53°00'26,8"N 15°25'15,0"E	otoczenie stacji bazowej - 240 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	< 0,065	< 0,064
3	< 0,8	< 2,54	< 0,002	< 0,007	0,3 - 2,0	53°00'29,4"N 15°25'15,0"E	otoczenie stacji bazowej - 320 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	< 0,065	< 0,064
4	< 0,8	< 2,54	< 0,002	< 0,007	0,3 - 2,0	53°00'32,0"N 15°25'15,0"E	otoczenie stacji bazowej - 400 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	< 0,065	< 0,064
5	< 0,8	< 2,54	< 0,002	< 0,007	0,3 - 2,0	53°00'15,6"N 15°25'26,8"E	otoczenie stacji bazowej - 240 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	< 0,065	< 0,064
6	< 0,8	< 2,54	< 0,002	< 0,007	0,3 - 2,0	53°00'14,4"N 15°25'30,6"E	otoczenie stacji bazowej - 320 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	< 0,065	< 0,064
7	< 0,8	< 2,54	< 0,002	< 0,007	0,3 - 2,0	53°00'13,2"N 15°25'34,4"E	otoczenie stacji bazowej - 400 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	< 0,065	< 0,064
8	< 0,8	< 2,54	< 0,002	< 0,007	0,3 - 2,0	53°00'11,9"N 15°25'38,9"E	otoczenie stacji bazowej - 493 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	< 0,065	< 0,064
9	< 0,8	< 2,54	< 0,002	< 0,007	0,3 - 2,0	53°00'17,7"N 15°25'11,6"E	otoczenie stacji bazowej - 80 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	< 0,065	< 0,064
10	< 0,8	< 2,54	< 0,002	< 0,007	0,3 - 2,0	53°00'16,2"N 15°25'08,1"E	otoczenie stacji bazowej - 160 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	< 0,065	< 0,064

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E *Ck, Cs, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H *Ck, Cs, +U [A/m]	Wysokość pomiaru [m]	Współrzędne PP x, y	Opis PP	WM _E	WM _H
11	< 0,8	< 2,54	< 0,002	< 0,007	0,3 - 2,0	53°00'14,9"N 15°25'04,5"E	otoczenie stacji bazowej - 240 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	< 0,065	< 0,064
12	< 0,8	< 2,54	< 0,002	< 0,007	0,3 - 2,0	53°00'10,4"N 15°24'53,1"E	otoczenie stacji bazowej - 493 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	< 0,065	< 0,064
13	< 0,8	< 2,54	< 0,002	< 0,007	0,3 - 2,0	53°00'19,7"N 15°25'11,6"E	otoczenie stacji bazowej - 70 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	< 0,065	< 0,064
14	< 0,8	< 2,54	< 0,002	< 0,007	0,3 - 2,0	53°00'20,8"N 15°25'07,2"E	otoczenie stacji bazowej - 160 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	< 0,065	< 0,064
15	< 0,8	< 2,54	< 0,002	< 0,007	0,3 - 2,0	53°00'20,2"N 15°25'19,7"E	otoczenie stacji bazowej - PKP	< 0,065	< 0,064
16	< 0,8	< 2,54	< 0,002	< 0,007	0,3 - 2,0	53°00'21,4"N 15°25'23,4"E	otoczenie stacji bazowej - PKP	< 0,065	< 0,064
17	< 0,8	< 2,54	< 0,002	< 0,007	0,3 - 2,0	53°00'15,2"N 15°25'18,7"E	otoczenie stacji bazowej - PKP	< 0,065	< 0,064
18	< 0,8	< 2,54	< 0,002	< 0,007	0,3 - 2,0	53°00'15,2"N 15°25'12,8"E	otoczenie stacji bazowej - PKP	< 0,065	< 0,064
A	< 0,8	< 2,54	< 0,002	< 0,007	0,3 - 2,0	53°00'22,8"N 15°25'15,0"E	Jarosławsko 42, pomiar przed budynkiem - DPP	< 0,065	< 0,064
B	< 0,8	< 2,54	< 0,002	< 0,007	0,3 - 2,0	53°00'22,4"N 15°25'16,4"E	Jarosławsko 41, pomiar przed budynkiem - DPP	< 0,065	< 0,064
C	< 0,8	< 2,54	< 0,002	< 0,007	0,3 - 2,0	53°00'24,4"N 15°25'14,8"E	Jarosławsko 37, pomiar przed budynkiem - DPP	< 0,065	< 0,064
D	< 0,8	< 2,54	< 0,002	< 0,007	0,3 - 2,0	53°00'18,1"N 15°25'18,4"E	budynek gospodarczy , pomiar przed budynkiem - DPP	< 0,065	< 0,064
E	< 0,8	< 2,54	< 0,002	< 0,007	0,3 - 2,0	53°00'16,5"N 15°25'23,6"E	Jarosławsko 32, pomiar przed budynkiem - DPP	< 0,065	< 0,064
F	< 0,8	< 2,54	< 0,002	< 0,007	0,3 - 2,0	53°00'16,6"N 15°25'17,9"E	Jarosławsko 35a, pomiar przed budynkiem - DPP	< 0,065	< 0,064
G	< 0,8	< 2,54	< 0,002	< 0,007	0,3 - 2,0	53°00'17,3"N 15°25'15,7"E	Jarosławsko 44, pomiar przed budynkiem - DPP	< 0,065	< 0,064
H	< 0,8	< 2,54	< 0,002	< 0,007	0,3 - 2,0	53°00'16,2"N 15°25'14,6"E	Jarosławsko 45, pomiar przed budynkiem - DPP	< 0,065	< 0,064
I	< 0,8	< 2,54	< 0,002	< 0,007	0,3 - 2,0	53°00'17,2"N 15°25'17,4"E	Jarosławsko 36, pomiar przed budynkiem - DPP	< 0,065	< 0,064
J	< 0,8	< 2,54	< 0,002	< 0,007	0,3 - 2,0	53°00'12,9"N 15°25'01,5"E	Jarosławsko 47, pomiar przed budynkiem - DPP	< 0,065	< 0,064
K	< 0,8	< 2,54	< 0,002	< 0,007	0,3 - 2,0	53°00'12,9"N 15°24'59,3"E	Jarosławsko 58, pomiar przed budynkiem - DPP	< 0,065	< 0,064
L	< 0,8	< 2,54	< 0,002	< 0,007	0,3 - 2,0	53°00'12,2"N 15°24'57,9"E	Jarosławsko 59, pomiar przed budynkiem - DPP	< 0,065	< 0,064
M	< 0,8	< 2,54	< 0,002	< 0,007	0,3 - 2,0	53°00'35,2"N 15°25'14,5"E	Jarosławsko 62, pomiar przed budynkiem - DPP	< 0,065	< 0,064

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danych pionie pomiarowym.

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości min(MEgr)= 38,8 V/m oraz składowej magnetycznej min(MHgr)= 0,105 A/m.

* - poniżej czułości zestawu pomiarowego

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewność rozszerzona wynosi 59% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.

k_E - poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej podana przez operatora (k_E=1,7),
poprawka pomiarowa w przypadku oddziaływania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar (k_E=2,0)

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione (załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 12.04.2021 stwierdzono, iż w miejscach dostępnych dla ludności, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym, w którym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis załączników.


Zał. 1. Lokalizacja obiektu.

Zał. 2. Widok pionów pomiarowych

Zał. 3. Widok stacji bazowej

Koniec sprawozdania


Zał. 1. Lokalizacja obiektu



Współrzędne geograficzne	
długość:	15°25'15.3"E
szerokość:	53°00'19.2"N

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

Zał. 2. Widok pionów pomiarowych



LEGENDA:

- instalacja radiokomunikacyjna
 - inna instalacja radiokomunikacyjna
 - brak dostępu
 - pion pomiarowy ze współczynnikiem podanym przez operatora
 - pion pomiarowy w zasięgu innej instalacji radiokomunikacyjnej ze współczynnikiem 2
- Odległość, do której zostały wykonane pomiary, mierząc od instalacji antenowej, wynosi min. 493 m
- antena sektorowa
 - antena radioliniowa

Skala 1: 5000

Załącznik 3. Załączniki graficzne

